









P.C.B LAYOUT
TOP VIEW








SCHEMATIC



SPECIFICATION

1.Rating ：DC 30V, 1.0A；
2.Contact resistance：≤30mΩ；
3.Insulation resistance：≥100MΩ；
4.Withstand voltage：500VAC ；
5.Insertion and extraction force：2-20N;
6.life test：5,000 cycles。



RECOMMENDED PLUG

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
4	SPRING	1	PHOSPHOR BRONZE	Ag-Plating
3	SPRING	1	PHOSPHOR BRONZE	Ag-Plating
2	PIN	1	BRASS	Ag-Plating
1	HOUSING	1	PA9T	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
2	新增尺寸	Jack	041423
1	更新尺寸	Jack	070821

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 04/14/23	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 04/14/23	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 04/14/23	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	JACK		
MODLE	DC JACK		
DWG NO.	DC-064D-6-S124	SIZE	A4
PART NO.	DC-064D-6-S124	VER	R2